



警告!
淡水出水口内部压力必须不超过125Psi(0.86MPa)

淡水出水口
F----NPT 1" 内螺纹;
G----Rp 1" 内螺纹;
H----由令接头, 用于外径32mm的管道;
J----由令接头, 用于外径1.32"的管道;
V----Mechanical Coupling 1"-ABS;
S----Mechanical Coupling 1"-SS;

| | | | | |
|--------|-------------|------|-------|------|
| 侧口螺母垫片 | 27300-06-03 | 2.5" | 20998 | |
| | 27300-06-02 | 2" | 20997 | |
| | 27300-06-01 | 1.5" | 20978 | |
| 侧口螺母 | 27300-05-03 | 2.5" | 20996 | |
| | 27300-05-02 | 2" | 20995 | |
| | 27300-05-01 | 1.5" | 20977 | |
| 侧口密封圈 | 27300-04-03 | 2.5" | 11591 | |
| | 27300-04-02 | 2" | 11590 | |
| | 27300-04-01 | 1.5" | 11571 | |
| 侧口 | 27300-02-03 | 2.5" | 20992 | |
| | 27300-02-02 | 2" | 20991 | |
| | 27300-02-01 | 1.5" | 20975 | |
| 膜壳 | 27450-01-03 | 2.5" | | |
| | 27450-01-02 | 2" | | |
| | 27450-01-01 | 1.5" | | |
| 名称 | 图号 | 代号 | 规格 | 电脑编号 |

| | | | | |
|-----|-------------|----|----------------------------|-------|
| 承压头 | 23300-10-08 | UF | 维特利接头1.5" | 10430 |
| | 23300-10-09 | N | NPT 1 1/2" 外螺纹 | 10844 |
| | 23300-10-06 | M | NPT 1 1/4" 外螺纹 | 10085 |
| | 23300-10-05 | S | MECHANICAL COUPLING 1"-SS | 10070 |
| | 23300-10-05 | V | MECHANICAL COUPLING 1"-ABS | 10070 |
| | 23300-10-05 | J | 由令接头 (1.32"-美标) | 10070 |
| | 23300-10-05 | F | NPT 1" 内螺纹 | 10070 |
| | 23300-10-05 | G | Rp 1" 内螺纹 | 10070 |
| | 23300-10-05 | H | 由令接头 (32mm-国标) | 10070 |
| | 名称 | 图号 | 代号 | 淡水口规格 |

- 技术要求:
- 1、设计压力3.1MPa (450PSI)
 - 2、设计温度65°C (150°F);
 - 3、最低允许温度-7°C (20°F);
 - 4、工作介质为pH值3~10的水;
 - 5、请按照说明书正确操作;
 - 6、零件形式仅供参考, 具体以零部件图纸为准;
 - 7、设计变更不另行通知。

注: 450Psi压力膜壳的外形有多种规格, 各尺寸见下表:

| SHELL Length Code | L Inch (mm) | P Standard Inch (mm) | S Span Inch (mm) | 壳体重量 lb (kg) |
|-------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
| -1 | 58.4 (1485) | 47 (1194) | 1@28 (711) | 57.2 (26) |
| -1.5 | 78.4 (1993) | 67 (1702) | 1@42 (1067) | 67.1 (30.5) |
| -2 | 98.4 (2501) | 87 (2210) | 1@56 (1422) | 74.8 (34) |
| -3 | 138.4 (3517) | 127 (3226) | 1@80 (2032) | 92.4 (42) |
| -4 | 178.4 (4533) | 167 (4242) | 2@64 (1626) | 110 (50) |
| -5 | 218.4 (5549) | 207 (5258) | 2@78 (1981) | 127.6 (58) |
| -6 | 258.4 (6565) | 247 (6274) | 2@92 (2337) | 145.2 (66) |
| -7 | 298.4 (7581) | 287 (7290) | 2@106 (2692) | 162.8 (74) |
| -7.5 | 318.4 (8089) | 307 (7798) | 2@114 (2896) | 172.7 (78.5) |
| -8 | 338.4 (8597) | 327 (8306) | 2@120 (3048) | 180.4 (82) |

| | | | | | |
|----|-------------|-----------|------|------------|---------|
| 24 | 铝板标签 | | 2 | 不干胶标签 | 41499 |
| 23 | 司徽标签 | | 2 | 不干胶标签 | 40255 |
| 22 | 产品编号标签 | | 1 | 铜版纸 20*53 | 40425 |
| 21 | 箍带护套 | 23300-19 | 2or3 | 橡胶 | 10188 |
| 20 | 箍带螺钉 | | 4or6 | M8*90, 不锈钢 | 20129 |
| 19 | 箍带螺母 | 23300-18 | 4or6 | 铜 | 20123 |
| 18 | 箍带 | 23300-17 | 2or3 | 304不锈钢 | 20123 |
| 17 | 底座 | 23300-16 | 2or3 | 橡胶 | 10141-1 |
| 16 | 适配器O型圈 | 23300-14 | 4 | 三元乙丙 | 10182 |
| 15 | 适配器(Ø29.1) | 23300-13 | 2 | 工程塑料 | 10125 |
| 14 | 挡块弹簧垫圈 | GB859-87 | 8 | M8, 不锈钢 | 21109 |
| 13 | 承压板挡块螺钉 | | 8 | M8*20, 不锈钢 | 20127 |
| 12 | 承压板挡块 | 27300-08 | 8 | 铸铝 | 20980 |
| 11 | 大密封圈 | 23300-26 | 2 | 三元乙丙 | 10175 |
| 10 | 承压头(300PSI) | 见'承压头选型表' | 2 | 工程塑料 | 见表 |
| 9 | 承压板 | 27300-09 | 2 | 铸铝 | 20979 |
| 8 | 承压头O型圈 | 23300-08 | 2 | 三元乙丙 | 10181 |
| 7 | 推力环 | 23300-07 | 1 | 工程塑料 | 10192 |
| 6 | 侧口螺母垫片 | 见'选型表' | 2 | 304不锈钢 | 见表 |
| 5 | 侧口螺母 | 见'选型表' | 2 | 304不锈钢 | 见表 |
| 4 | 侧口密封圈 | 见'选型表' | 2 | 三元乙丙 | 见表 |
| 3 | 轴用弹性挡圈 | 23300-03 | 2 | 316不锈钢 | 20107 |
| 2 | 侧口 | 见'选型表' | 2 | 316不锈钢 | 见表 |
| 1 | 膜壳 | 见'选型表' | 1 | 玻纤+环氧 | |
| 序号 | 名称 | 图号 | 数量 | 材料与规格 | 电脑编号 |

| | | | | |
|---------------------------------|-------|---------------|------------|------------------|
| 版本号 | 更改处描述 | | 签名 | 日期 |
| 参考塑料收缩率 (如有必要): | | 尺寸仅供参考 | | |
| 签署 | | 上海唯赛勃环保科技有限公司 | | |
| 设计 | 姓名 | 日期 | 比例: 1:6 | |
| 审核 | | | 材料: | 型号: WAVE-450PJ-8 |
| 批准 | | | 数量: | 名称: 450PJ-8膜壳 |
| 本产品(图)在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或使 | | 重量: | 数量: | 图号: 27450-00 |
| | | 电脑编号: | 图号: | 版本号: 2 |
| | | 本图中尺寸请勿量取 | 本图尺寸单位: 毫米 | 共 1 张 第 1 张 |